



CVE
Verzorgingseenheid

Gebruiksklare waterverzorging met de CERTUSS verzorgingseenheid CVE

- Alle componenten voor het verzorgen en prepareren van het voedingwater voor de CERTUSS Stoomautomaat samengebouwd als compact-unit.
- Weinig plaatsruimte nodig als gevolg van een compacte bouwwijze.
- De afmetingen van een standaarddeur, 90 x 200 cm, zijn voldoende om de CVE naar binnen te brengen.
- Het galvanisch verzinkte grondframe voorkomt roestvorming.
- De CVE wordt compleet geleverd met aansluitkasten is geheel elektrisch voorbedraad.
- Het onderhoud aan de gemonteerde onderdelen is erg eenvoudig, mede door een zeer goede toegankelijkheid.
- Kostenbesparende serieproductie door gebruik van op elkaar afgestemde componenten.
- Deze fabrieksklare unit geeft de gebruiker een grote mate van bedrijfszekerheid.
- Korte montagetijd op de opstellingsplaats.

Technische gegevens

Typ	Voor gebruik van stoomautomaten met een stoomproductie in kg stoom/h	Maten (~ mm)			Aansluitingen					Elektrische aansluiting
		Hoogte	Breedte	Diepte	Hardwater	Afvoer	Spoelwater (Ontharder)	Wasemleiding (Voedingwater-tank)	Condensaat	
		A	B	C	DN	DN	DN	DN	DN	
Junior	80 - 120	1950	1350	890	1"	2"	1/2"	2"	1 1/4"	3 x 400 V / 50 Hz
	150 - 200									
	250 - 400									
	500 - 600									
Universal	700 - 850	2300	1700	1250	1"	2"	1/2"	DN 100	1 1/2"	
	1000 - 1300									
	1500 - 1800									
Universal	2 x 80 - 120	1950	1350	890	1"	2"	1/2"	2"	1 1/4"	
	2 x 150 - 200									
	2 x 250 - 400									
	2 x 500 - 600									

Elektrische aansluitvoorwaarden verhouden zich tot de aangesloten ketelgrootte en de achterliggende apparatuur.

Technische wijzigingen voorbehouden.

CERTUSS Dampfautomaten GmbH & Co. KG
Hafenstraße 65 · 47809 Krefeld
Telefon +49 (0)2151 578-0 · Telefax +49 (0)2151 578-102
Internet: www.certuss.com · e-mail: verkauf@certuss.com

CERTUSS
Stoomautomaten